Produktinformation

Gewebeschleifband AB980 PurpleCut®

Unterlage: Y-Polyester

Kornart: Keramikkorn

Körnung: 36 / 40 / 60 / 80 / 120

Bindung: Kunstharz, wirkstoffbeschichtet

Streuung: halboffen

Anwendungsempfehlung:

Abtragsschliff von Edelstahl, hochlegierten Stählen, Aluminium und Guss.

AB 980 wird aufgrund seiner stabilen Polyesterunterlage sowohl am Schleifbock als auch auf der Langbandschleifmaschine eingesetzt. Es benötigt niedrigen bis mittleren Anpressdruck, um seine volle Leistung zu entfalten. Dank Keramikkorn und schleifaktiven Wirkstoffen schleift das Band extrem kühl und aggressiv. Insbesondere für die Edelstahlbearbeitung und Bearbeitung von Superlegierungen geeignet.

Vorteile:

- extrem hohe Abtragsraten bei niedrigem bis mittlerem Anpressduck
- relativ gleichbleibendes Schliffbild
- stabile, wasserfeste Y-Polyesterunterlage

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH
Wolfsbach 6
33729 Bielefeld

Tel.: 0049 521 982600
www.abratec.de
info@abratec.de

Version: 1.0
Stand: 14.07.2023